


CARTRIDGE VALVE

Patent number: JP8270820
Publication date: 1996-10-15
Inventor: FURUHASHI SHIRO
Applicant: CKD CORP
Classification:
- international: **F16K31/06; F16K31/42; F16K51/00; F16K31/06;
F16K31/12; F16K51/00; (IPC1-7): F16K31/06;
F16K31/06**
- european:
Application number: JP19950100410 19950330
Priority number(s): JP19950100410 19950330

Report a data error here

Abstract of JP8270820

PURPOSE: To provide an inexpensive cartridge valve providing a filter not generating a fray. **CONSTITUTION:** In this cartridge valve 1, a fluid is flowing in an equipped device 50 from the input port 15 of the periphery side of a cylindrical main body and a filter 1 is equipped so as to surround the input port 15 of the cartridge valve 10 for controlling the communication or interception to the output port 16 by the action of a pilot poppet shape valve 18. In this filter 1, the end part of a cut strip member so that the mesh direction may be slant from a wire-net assembled in cross shape is adhered.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-270820

(43) 公開日 平成8年(1996)10月15日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	F I
F16K 31/06	305 0380-3K	F16K 31/06 305 Z
	310 0380-3K	310 C

審査請求 有 請求項の数 2 F D (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平7-100410

(22) 出願日 平成7年(1995)3月30日

(71) 出願人 000106760

シーケーディ株式会社

愛知県小牧市大字北外山字早崎3005番地

(72) 発明者 古橋 司朗

愛知県春日井市堀ノ内町850番地 シーケーディ株式会社内


(74) 代理人 弁理士 富澤 孝 (外 2 名)

(54) 【発明の名称】 カートリッジバルブ

(57) 【要約】

【目的】 ほつれが発生することのないフィルタを備えた安価なカートリッジバルブを提供する。

【構成】 本発明のカートリッジバルブ1は、装着された装置50内を流れる流体が、円筒形状をなす本体の周側部の入力ポート15から流入し、パイロットポペット形の弁18の作用により、出力ポート16への連通あるいは遮断を制御するカートリッジバルブ10の入力ポート15を取り巻くようにフィルタ1が装着されたものであって、そのフィルタ1が、十字に組まれた金網から網目方向が斜めになるように切断された短冊部材の端部を接着したものである。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 内部にパイロットボペット形の弁を構成し、円筒形状をなす本体の周側部に入力ポート、そして先端部に出力ポートを有し、その入力ポートを取り巻くようにフィルタが装着されたカートリッジバルブにおいて、前記フィルタが、十字に組まれた金網から網目方向が斜めになるように切断された短冊部材の端部を接着したものであることを特徴とするカートリッジバルブ。

【請求項 2】 請求項 1 に記載のカートリッジバルブにおいて、前記フィルタが、網目方向が斜めになるように切断された前記短冊部材の四隅が、斜めにカットされたものであることを特徴とするカートリッジバルブ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、油圧制御回路に使用される取り付け及び取り外しが容易で、流体中の不純物を取り除くフィルタを備えたカートリッジバルブに関し、特に、フィルタが十字に組まれた金網によって形成されたものであるカートリッジバルブに関する。

【0002】

【従来の技術】流体装置に簡易に取り付け及び取り外しが可能なカートリッジバルブには、そのカートリッジバルブ内に流入する流体に含まれる不純物を取り除いた状態で流出するようにフィルタを装着して構成されている。具体的には、図 5 に示すように装置本体 70 の入力路 72 から出力路 73 の間に、カートリッジバルブ 71 が装着され、そのカートリッジバルブ 71 には、流入する際の不純物を取り除くよう、入力ポート 75 の周りにフィルタ 74 が装着されている。ここで、フィルタ 74 について詳細に説明する。図 6 乃至図 8 は、従来から使用されてきたフィルタの第 1 乃至第 3 従来例を示した斜視図である。

【0003】図 6 に示した第 1 従来例のフィルタ 81 は、十字に組まれた金網を網目に沿って短冊形状に切断し、芯金に巻き付けて合せ部を溶接固定してリング状に形成したものである。そして、これを図 5 に示すよう入力ポート 75 を覆う形でカートリッジバルブ 71 に装着させる。そのため、そこを流れる流体中の不純物は、フィルタ 81 を構成する金網に引っかかり除去されることとなる。また、図 7 に示した第 2 従来例のフィルタ 82 は、フィルタ 81 のものと同様に、十字に組まれた金網を網目に沿って短冊形状に切断しにものによって構成されている。そして、そのリング状に形成されたものの両端部に止めゴム 83、83 が係着されたものである。そして、同様に入力ポート 75 を覆うようにカートリッジバルブ 71 に装着される。

【0004】更に、図 8 に示した第 3 従来例のフィルタ 84 もフィルタ 81 のものと同様に、十字に組まれた金

網を網目に沿って短冊形状に切断しにものによって構成されている。そして、これには、両端部が半田 85、85 によって固定されるように形成されている。そして、第 3 従来例のフィルタ 84 も、同様にカートリッジバルブに装着されて装置本体 70 に取り付けられ、そこを流れる流体中の不純物がフィルタ 82、84 を構成する金網に引っかかり、不純物を取り除かれた流体が装置内を流れることとなる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従来からのフィルタを備えたカートリッジバルブには次のような問題があった。即ち、第 1 乃至第 3 従来例のフィルタ 81、82、84 は、既製の金網からできるだけ多くのフィルタを作成するため網目に沿って切り取られるが、これではフィルタ 81 のように短冊形状の金網を接続させただけでは、端部の金属線がほつれてカートリッジバルブ 71 自体に種々の悪影響を及ぼしている。具体的には、例えば、装置内を流れる流体の高い圧力や変則的な流れ等の影響により、図 6 に示すように端部の金属線のほつれ 81a が生じ、これが入力ポート 75 からそのカートリッジバルブ 71 内に入り込み、弁シートを傷つけて閉弁時の油漏れを発生させる等の不都合が発生する。

【0006】そこで、このようなほつれ 81a による問題を解決するために、第 2 第 3 従来例のようなフィルタ 82、84 を用いたカートリッジバルブ 71 が採用されている。しかし、これらは、止めゴム 83 や半田 85 を用いる必要から、フィルタ 1 個当りのコストが非常に高額なものとなってしまう、カートリッジバルブ 71 自体のコストを上げる原因となっている。また、フィルタの製造工程が煩雑となり、これによってもカートリッジバルブ 71 の作成コストを上げることとなる。

【0007】そこで、本発明はこれらの問題点を解消すべく、ほつれが発生することのないフィルタを備えた安価なカートリッジバルブを提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明のカートリッジバルブは、内部にパイロットボペット形の弁を構成し、円筒形状をなす本体の周側部に入力ポート、そして先端部に出力ポートを有し、その入力ポートを取り巻くようにフィルタが装着されたものであって、前記フィルタが、十字に組まれた金網から網目方向が斜めになるように切断された短冊部材の端部を接着したものである。また、本発明のカートリッジバルブは、前記フィルタが、網目方向が斜めになるように切断された前記短冊部材の四隅が、斜めにカットされたものであることが望ましい。

【0009】

【作用】本発明のカートリッジバルブは、装置内を流れる流体が、円筒形状をなすカートリッジバルブの周側部の入力ポートから流入し、そのカートリッジバルブ内部

に構成されたパイロットポペット形の弁の作用により、先端部に形成された出力ポートへの連通あるいは遮断によって制御され、その装置内を流れる流体がカートリッジバルブの前記入力ポートを通過する際に、入力ポートを取り巻くように装着されたフィルタによって不純物が除去されるが、そのフィルタは、十字に組まれた金網から網目方向が斜めになるように切断された短冊部材の端部を接着するよう形成されたものであるため、カートリッジバルブを通過する流体の影響を受けて端部がほつれるようなことはない。また、本発明のカートリッジバルブは、流体中の不純物を除去するフィルタが、網目方向が斜めになるように切断された前記短冊部材の四隅が斜めにカットされているので、短冊状に切った場合に四隅の短い金属線が、流体圧力等によって流されてしまうといったことが防止される。

【 0 0 1 0 】

【実施例】次に、本発明のカートリッジバルブを具体化した一実施例を図面を参照して説明する。カートリッジバルブには、側方からの流体を取り入れて軸方向から吐出する形状のものがあるが、これには、側方から流入する流体中の不純物を除去するためにフィルタが装着されている。図 1、図 2 は、そのような形状の本実施例のカートリッジバルブを装着したカートリッジバルブを示した断面図であり、図 1 は閉弁時、図 2 は開弁しを示している。カートリッジバルブ 1 0 は、パイロットポペット形の電磁バルブであり、装置本体 5 0 に装着され流路の一部を構成する装着部 1 1 に、装置本体 5 0 壁面に当接するフランジの形成された固定部 1 2 が同軸状に一体に係設され、更に固定部 1 2 には非磁性体のパイプ 1 3 が他端に固定鉄心 1 4 設けて係設されている。

【 0 0 1 1 】装着部 1 1 は、中空部に段差によるポペット弁座 1 7 が形成された円筒によって構成され、側部に装置本体 5 0 内を流れる流体の入力ポート 1 5 が複数形成されている。そして、径が小さく軸方向に形成された開口が、流体の出力ポート 1 6 を構成する。また、固定部 1 2 は、中空円筒によって構成され、装置本体 5 0 及び装着部 1 1 の両者を螺すべくネジが切られている。従って、固定部 1 2 の内側のネジに装着部 1 1 を螺設した状態で、外側のネジを装置本体 5 0 の装着箇所にはフランジが当接するまで回転することによって、図に示すように容易に螺設することができ、また、同様に容易に取り外すことができる。そして、固定部 1 2 の装置本体 5 0 外部側には、パイプ 1 3 によって固定鉄心 1 4 が係設されているが、このとき固定部 1 2、パイプ 1 3 及び固定鉄心 1 4 によって囲まれ空間は気密な状態になるように接続されている。

【 0 0 1 2 】このように係設された装着部 1 1 及び固定部 1 2 内の中空部にはパイロットポペット形の弁体が嵌挿されている。装着部 1 1 の径の広い中空部には、先端がポペット弁座 1 7 に当接する面が形成された円筒から

なるポペット弁体 1 8 が摺動可能なよう嵌挿されている。その先端内部には、径を小さくしたパイロット孔 1 9 が形成されている。また、ポペット弁体 1 8 を構成する円筒内部はパイロット弁室 2 0 を構成し、そこに連通するよう側部に貫通孔 2 1 が形成されている。この貫通孔 2 1 は、その直径が 0. 4 mm 程度の極めて小さい孔である。

【 0 0 1 3 】そして、このポペット弁体 1 8 のパイロット弁室 2 0 には、パイロット孔 1 9 を開閉するパイロット弁体 2 2 が嵌挿されている。パイロット弁体 2 2 は、先端にパイロット孔 1 9 を塞ぐよう円錐状に形成され、他端側はピン 2 3 によって可動鉄心 2 4 に連結されている。このときピン 2 3 が貫通されたパイロット弁体 2 2 に形成された貫通孔 2 2 a は、パイロット弁体 2 2 がある程度独立して移動できるよう径を大きくした遊びが設けられている。一方、可動鉄心 2 4 と固定鉄心 1 4 との間にはスプリング 2 5 が嵌着され、可動鉄心 2 4 が付勢されている。また、図中点線で示したように、可動鉄心 2 4 及び固定鉄心 1 4 を包むようにソレノイド 5 1 が、取り外し可能なように構成されている。

【 0 0 1 4 】このようなカートリッジバルブ 1 0 には、入力ポート 1 5 を取り巻くようにフィルタ 1 が装着されている。ここで、図 4 は、本実施例で使用されるフィルタを示した斜視図である。これは、従来のフィルタと同様に十字に組まれた一枚の金網を利用し、その網目が斜めに組まれた状態になるように図 3 のような短冊部材 2 が切り取られる。そして、長手方向端部どうしを溶接接続してリング状になるようにフィルタ 1 が形成される。また、このように切られた短冊部材 2 は、その四隅が金属線に沿って斜めに切り取られている。これは、網目が斜めに成るよう切断したため、角部の金属線が極端に短くなり、流体圧力等によって分離し易いく、それがカートリッジバルブ 1 0 内に入り込むのを防止するためである。ところで、本実施例で使用される金網は、マルテンサイト系ステンレス鋼 (S U S) 3 0 4 による 0. 1 8 mm の径からなる金属線が、6 0 メッシュ (1 インチの間に 6 0 の網の目) の割合で組まれたものである。

【 0 0 1 5 】次に、このようなカートリッジバルブ 1 0 の作用についてを説明する。ソレノイド 5 1 が非通電時には、図 1 に示すように可動鉄心 2 4 がスプリング 2 5 によって図面下方へ付勢される。このとき、可動鉄心 2 4 にピン 2 3 によって連結されたパイロット弁体 2 2 が押され、パイロット孔 1 9 を塞ぐと共にポペット弁体 1 8 も押されてポペット弁座 1 7 に当接する。従って装置本体 5 0 内の流体は、入力ポート 1 5 及び出力ポート 1 6 間の遮断により止められる。このようにポペット弁座 1 7 にポペット弁体 1 8 が当接したソレノイド 5 1 の非通電時には、入力ポート 1 5 から流入した流体は貫通孔 2 1 からパイロット弁室 2 0 内に流入する。そのため、パイロット弁室 2 0 内においてポペット弁体 1 8 にかか

る下方への圧力が大きくなり、装置本体50内を流れる高圧流体によってもポペット弁体18が上昇してしまうことはない。

【0016】一方、ソレノイド51が通電されると、図2に示すように発生する磁界によって固定鉄心14が励磁され、それに引きつけられるようにスプリング25の付勢力に反して可動鉄心24が上昇する。すると、可動鉄心24にピン結合されたパイロット弁体22が上昇し、パイロット孔19を開通させる。このパイロット孔19の開通により、パイロット弁室20内の流体は出力

ポート16側へ流れ出すため、パイロット弁室20内の圧力が低下し、入力ポート15から装着部11内に流れ込む流体の圧力によってポペット弁体18が上昇する。従って、ソレノイド51への通電に伴ってポペット弁座17からポペット弁体18が離間し、入力ポート15と出力ポート16とが連通するため、装置本体50内を流体が流れることとなる。

【0017】ところで、このようにカートリッジバルブ10を通過する流体は、必ず入力ポート15を取り巻くように設けられたフィルタ1を通過するため、その流体内にある不純物はここでせき止められ、不純物の取り除かれた流体のみが出力ポート16へ流れることとなる。

【0018】以上、本実施例のカートリッジバルブによれば、従来では、装置本体50内を流れる流体の圧力等の影響によってフィルタの端部がほつれることがあったが、本実施例のフィルタ1では、その端部には金属線の先端が位置するようになったため、高い圧力を受けたとしてもほつれることがなくなった。そのため、弁を傷つけて流体の漏れが発生するようなことがなく、常にバルブとしての機能を適正に果たすことが可能となった。また、本実施例のフィルタ1は、市場に出回っている既製品である金網を利し、従来のように特殊な加工を必要としないため、単価の安いフィルタを備えたカートリッジバルブを提供することが可能となった。

【0019】なお、本発明のカートリッジバルブは、上記実施例に限定されるものではなくその趣旨を逸脱しない範囲で様々な変更が可能である。例えば、カートリッジバルブに装着したフィルタを構成する短冊部材を金網から切りとる場合に、その金属線の斜めの角度を45度とする必要はなく、ほつれの影響のない程度に斜めであ

ればよい。

【0020】

【発明の効果】本発明は、内部にパイロットポペット形の弁を構成し、円筒形状をなす本体の周側部に形成された入力ポートを取り巻くようにフィルタが装着されたものであって、そのフィルタが、十字に組まれた金網から網目方向が斜めになるように切断された短冊部材の端部を接着したものなので、ほつれが発生することのないフィルタを備えた安価なカートリッジバルブを提供することが可能となった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかるカートリッジバルブの一実施例を示した閉弁時の断面図である。

【図2】本発明にかかるカートリッジバルブの一実施例を示した開弁時の断面図である。

【図3】本実施例のカートリッジバルブに装着されるフィルタを構成する短冊部材を示した平面図である。

【図4】本実施例のカートリッジバルブに装着されるフィルタを示した斜視図である。

【図5】従来のカートリッジバルブの一部を示した断面図である

【図6】第1従来例のカートリッジバルブ用のフィルタを示した斜視図である。

【図7】第2従来例のカートリッジバルブ用のフィルタを示した斜視図である。

【図8】第3従来例のカートリッジバルブ用のフィルタを示した斜視図である。

【符号の説明】


- 1 フィルタ
- 2 短冊部材
- 10 カートリッジバルブ
- 15 入力ポート
- 16 出力ポート
- 17 ポペット弁座
- 18 ポペット弁体
- 19 パイロット孔
- 20 パイロット弁室
- 21 貫通孔
- 22 パイロット弁体
- 50 装置本体

【図3】


【図4】

【図6】


【図7】




【図 1】



【図 8】



【図 2】



【図 5】

